



Modèle

Référence: ARCA 304021
Référence produit: 8120023
Description: Coffret Polycarbonate,
Remarques: Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté

Code EAN: 6418074079343
Nombre électrique:
 Finlande: 3423120
 Classification électrique au Danemark: 8212091210
 Classification électrique en Suède: 2500113

Comprend: Fond de coffret, porte avec joint PURE, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions:				Indice:
	Longueur	Largeur	Hauteur	
mm:	300	400	210	Indice de protection (EN 60529): IP66
en pouces:	11.8	15.7	8.3	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Materials:				
Matériau:	Polycarbonate			Isolation électrique: Entièrement isolé
Couleur de l'embase:	RAL 7035			0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Couleur du couvercle:	RAL 7035			Résistance aux UV: UL 508
Matériau du joint:	Polyuréthane			Auto-extinguibilité: UL 94 5VA
				Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
				Classification NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
Températures:				Certificats:
Température °C (en crête):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Température °C (utilisation continue):	-40 ... 80 °C			
Température °F (en crête):	-40 ... 250 °F			
Température °F (utilisation continue):	-40 ... 175 °F			

