

ARCA 604021S



Modèle

Référence: ARCA 604021S
Référence produit: 8120092
Description: Coffret Polycarbonate,
Remarques: Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté

Code EAN: 6418074079756
Nombre électrique:
 Finlande: 3423171
 Classification électrique au Danemark: 8212091621

Comprend: Fond de coffret, porte avec joint PURE, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions:				Accessoires:	
	Longueur	Largeur	Hauteur		
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040	Platine de montage perforée
en pouces:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040	Platine de montage multiperforée
Materials:				MPX ARCA 6040	Platine de montage
Matériau:	Polycarbonate			DRS ARCA 604021	Châssis et plastron isolant
Couleur de l'embase:	RAL 7035			DRS ARCA 604030	Châssis et plastron isolant
Couleur du couvercle:	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Kit de porte intérieure
Matériau du joint:	Polyuréthane			PMK ARCA 40	Kit de fixation sur Poteau
Températures:				RCS ARCA 6040	
Température °C (en crête):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Kit de barres verticales
Température °C (utilisation continue):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 60	Kit de barres verticales
Température °F (en crête):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
Température °F (utilisation continue):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
Accessoires:				Indice:	
MPS ARCA 6040	Platine de montage			Indice de protection (EN 60529): IP66	
				Résistance aux Impacts (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Isolation électrique: Entièrement isolé	
				0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Résistance aux UV: UL 508	
				Auto-extinguibilité: UL 94 5VA	
				Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960	

