



Modèle

**Référence:** ARCA 302015W  
**Référence produit:** 8120122  
**Description:** Coffret Polycarbonate,  
**Remarques:** Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté

**Code EAN:** 6418074079916  
**Nombre électrique:**  
 Finlande: 3423190  
 Classification électrique au Danemark: 8212091786  
 Classification électrique en Suède: 2500138

Comprend: Fond de coffret, porte avec joint PURE, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions:	Longueur	Largeur	Hauteur	Accessoires:	
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020	Platine de montage perforée
en pouces:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020	Platine de montage multiperforée
				MPX ARCA 3020	Platine de montage

Materials:	
<b>Matériau:</b>	Polycarbonate
<b>Couleur de l'embase:</b>	RAL 7035
<b>Couleur du couvercle:</b>	RAL 7035
<b>Matériau du joint:</b>	Polyuréthane

Températures:	
<b>Température °C (en crête):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Température °C (utilisation continue):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Température °F (en crête):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Température °F (utilisation continue):</b>	-40 ... 175 °F

Accessoires:	
MPS ARCA 3020	Platine de montage

DRS ARCA 302015	Châssis et plastron isolant
DRS ARCA 302021	Châssis et plastron isolant
IDS ARCA 3020	Kit de porte intérieure
PMK ARCA 20	Kit de fixation sur Poteau
RCS ARCA 3020	
SBK ARCA 20	Kit de barres verticales
SBK ARCA 30	Kit de barres verticales

Indice:
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux Impacts (EN 62262): IK08
Isolation électrique: Entièrement isolé
0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Auto-extinguibilité: UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
Classification NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certificats:
SGS Fimko

