

Référence:	ARCA 403015W	Code EAN:	6418074079954
Référence produit:	8120126	Nombre électrique:	
Description:	Coffret Polycarbonate,	Finlande:	3423199
Remarques:	Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté	Classification électrique au Danemark:	8212091825
		Classification électrique en Suède:	2500140

Comprend: Fond de coffret, porte avec joint PURE, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions:			Accessoires:		
Longueur	Largeur	Hauteur			
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030	Platine de montage perforée
en pouces:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030	Platine de montage multiperforée
Materials:			MPX ARCA 4030	Platine de montage	
Matériau:	Polycarbonate		DRS ARCA 403015	Châssis et plastron isolant	
Couleur de l'embase:	RAL 7035		IDS ARCA 4030	Kit de porte intérieure	
Couleur du couvercle:	RAL 7035		PMK ARCA 30	Kit de fixation sur Poteau	
Matériau du joint:	Polyuréthane		RCS ARCA 4030		
Températures:			SBK ARCA 30	Kit de barres verticales	
Température °C (en crête):	-40 ... 120 °C		SBK ARCA 40	Kit de barres verticales	
Température °C (utilisation continue):	-40 ... 80 °C		DSP ARCA VLS	Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite	
Température °F (en crête):	-40 ... 250 °F		DSP ARCA VRS	Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite	
Température °F (utilisation continue):	-40 ... 175 °F				
Accessoires:			Indice:		
MPS ARCA 4030	Platine de montage		Indice de protection (EN 60529): IP65		
			Résistance aux Impacts (EN 62262): IK08		
			Isolation électrique: Entièrement isolé		
			0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
			Auto-extinguibilité: UL 94 5VA		
			Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960		
			Classification NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13		
			Certificats:		
			SGS Fimko		

